

小形低温恒温器 SLC-25A

特別価格にてご奉仕致します。この機会に是非お買い求め下さい。



庫内温度が安定

ペルチェ素子を使用し、設定温度全域で温度変動がわずかです。
(1℃刻みで3～65℃の設定温度が可能です。)

配線接続孔標準装備

良好な庫内温度分布

マイコン制御+アルミ5面自然対流方式により、庫内各部の温度分布が均一に保たれます。

コンパクト設計

置き場所を選ばないコンパクトボディで収納25リットル。

庫内へ配線を通すためのキャップを付属しています。



※庫内収納物は製品には含まれておりません。

かんたん操作

2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。

LED表示

庫内温度を表示します。温度設定時には点滅で設定温度を表示します。

温度設定スイッチ

3℃～65℃の範囲で温度設定が可能です。



製品仕様

形名	SLC-25A
冷却・加温方式	自然対流方式(5面冷却・加温)
冷却・加温装置	ペルチェ素子モジュール
温度制御範囲	3～65℃(1℃単位) (周囲温度 5～30℃)
安全装置	過昇温度保護機能
庫内寸法(W×D×H)	265×260×360mm
外形寸法(W×D×H)	345×445×477mm
庫内材質	アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装材質	ABS樹脂
内容積	25L
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	98W
質量	13kg
付属品	棚板1枚、電気配線接続用キャップ
別売部品	ドア施錠セット 観察用透明内板 ステンレス製棚板

商品コード	型式	価格(¥)	特別販売価格(¥)
985-61-22-04	SLC-25A	147,000	117,600

※キャンペーン期間中は送料サービス致します。(北海道、沖縄、離島除く)

TGK 東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

☎ 0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>